

## Geberit Duofix con cisterna Sigma de 12 cm

- Válida en paredes ligeras y de obra (con o sin mocheta)
- Válida para conexión a cualquier tipo de desagüe
- Altura de bastidor 112 cm
- Válida para cualquier tipo de inodoro suspendido
- Preparada para la conexión con la unidad de extractor de olores Geberit DuoFresh

## Pulsador Geberit Sigma40 con DuoFresh

- Pulsador con unidad de extractor de olores integrada
- Doble volumen de descarga
- Acabados en vidrio y plástico
- Dimensiones 266 x 182 mm

### Accesorios necesarios

#### Anclajes a pared



Ref: 111.815.00.1  
PVP: 19,00 €

(no son necesarios en pared ligera)

#### Junta de insonorización



Ref: 156.050.00.1  
PVP: 13,35 €



→ 115.600.KQ.1  
Material: plástico  
**blanco/aluminio cepillado**  
PVP: 324,70 €



→ 115.600.KR.1  
Material: plástico  
**negro/aluminio cepillado**  
PVP: 324,70 €



→ 115.600.SI.1  
Material: vidrio  
**vidrio blanco/aluminio cepillado**  
PVP: 483,55 €



→ 115.600.SQ.1  
Material: vidrio  
**vidrio umbra/aluminio cepillado**  
PVP: 483,55 €



→ 115.600.SJ.1  
Material: vidrio  
**vidrio negro/aluminio cepillado**  
PVP: 483,55 €

### Tipos de instalación de cisternas empotradas para inodoros suspendidos:



Mocheta exenta



Mocheta corrida



Dentro de la pared