

SANICOM 1 es una estación de elevación diseñada para evacuar las **aguas grises de uso privado o de pequeñas unidades comerciales** (bares, restaurantes, etc.).

El aparato dispone de 2 entradas laterales de $\varnothing 40$ mm a las cuales se pueden conectar **lavabos, duchas, lavadoras, lavavajillas, bañeras**. El codo de evacuación entregado con el aparato permite elevar las aguas a través de un tubo de tan solo $\varnothing 32$ mm. El codo viene pre equipado con una válvula anti-retorno.

SANICOM 1 puede evacuar las aguas hasta **10 metros en altura o 100 metros de distancia**, gracias a su potente motor de 1300 W. Su ergonomía única y su sistema de doble-refrigeración (por aceite y aire) le permiten aguantar **temperaturas de hasta 90°C** en periodos cortos, como, por ejemplo, un ciclo de vaciado de lavavajillas. A 1 metro de elevación, el aparato tiene un caudal máximo de 150 litros por minuto. A 5 metros sigue con un caudal de más de 100 litros por minuto.

SANICOM 1 dispone también de un sistema que **aclara el depósito después de cada utilización** para evitar el depósito de residuos. Y para una instalación óptima, recomendamos la instalación de llaves de corte en las entradas de aguas residuales como en la parte baja del conducto de evacuación.

DESINCRUSTANTE



El DESINCRUSTANTE es una fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico; está especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas. El producto es inocuo para las fosas sépticas.

Para un funcionamiento óptimo de su triturador o de su bomba, le recomendamos que eche regularmente media jara de desincrustante para limpiar, quitar la cal y así alargar la vida de su aparato. Si tiene usted un agua dura, recomendamos hacerlo cada mes o 2 meses

LLAVES DE CORTE



Para facilitar la instalación y el mantenimiento del aparato, recomendamos la instalación de llaves de corte tanto en las entradas del aparato como en el tubo de evacuación de este. Disponemos de 2 modelos de llaves: para tubos de diámetro 50 mm y 110 mm.