

SANICUBIC 2 Classic es una estación de bombeo general destinada a evacuar las aguas residuales de una casa unifamiliar o de un local comercial. Puede recibir las aguas de varios cuartos de baños y/o cocinas equipado con aparatos sanitarios de todo tipo: inodoros, urinarios, duchas, bañeras, lavabos, fregaderos, lavadoras, lavavajillas, etc. Ha sido desarrollado para resistir usos intensivos y caudales importantes.

El aparato está compuesto de 2 potentes motores de 1.500 W cada uno que permiten elevar las aguas hasta 11 metros de altura o 110 metros de distancia. Estos motores llevan un sistema de cuchillas **SANITRIT** de acero inoxidable que dilaceran los efluentes y los residuos de papel de manera óptima.

Funciona con un sistema de arranque automático que pone en marcha los motores mediante un sistema de microswitch: al entrar en el depósito de la bomba, las aguas residuales desplazan el aire dentro de un detector, lo que arranca el motor.

Los motores del **SANICUBIC 2 Classic** trabajan de manera inteligente: o bien alternándose a cada arranque, o bien en dúo si entra mucho caudal repentinamente. Este sistema de doble motor proporciona más seguridad: en el caso de que algún motor resultara dañado por un cuerpo extraño, el dispositivo podría seguir trabajando con un solo motor mientras se repara el otro. Así el servicio no queda interrumpido en ningún momento.

SANICUBIC 2 Classic está precableado para conectar un sistema de alarma visual o sonora. También podemos se puede entregar opcionalmente con un panel de vigilancia que indicará que motor está funcionando, si el aparato está bajo tensión o si hay algún problema con un motor. Este panel comunica con el aparato por cable.

Esta estación de bombeo dispone de 5 entradas multi-diámetro: 2 entradas en los laterales y otras 3 en la parte superior del aparato. Se pueden conectar tubos de diámetro 40 mm, 50 mm, 100 mm o 110 mm. **SANICUBIC 2 Classic** está diseñado para resistir aguas de hasta 70° junto a un uso intensivo.

La evacuación de las aguas residuales se realiza mediante un tubo de sección 50 mm de diámetro. El codo de evacuación entregado está pre-equipado con una válvula anti-retorno. Para una instalación óptima, recomendamos la instalación de llaves de corte tanto en los tubos de entrada como en la salida. Es imprescindible que el aparato esté ventilado.

DESINCRUSTANTE



El **DESINCRUSTANTE** es una fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico; está especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas. El producto es inocuo para las fosas sépticas.

Para un funcionamiento óptimo de su triturador o de su bomba, le recomendamos que eche regularmente media jara de desincrustante para limpiar, quitar la cal y así alargar la vida de su aparato. Si tiene usted un agua dura, recomendamos hacerlo cada mes o 2 meses.

LLAVES DE CORTE



Para facilitar la instalación y el mantenimiento del aparato, recomendamos la instalación de llaves de corte tanto en las entradas del aparato como en el tubo de evacuación de este. Disponemos de 2 modelos de llaves: para tubos de diámetro 50 mm y 110 mm.