

**Características técnicas:**

- Brida con bloqueo tipo AFBB
- Antitracción para tubos de PVC/PE en alta y baja densidad
- Presión nominal: PN10/PN16
- Presión de prueba: 24 bar
- Brida: Fundición nodular GGG-40 / Recubrimiento con pintura epoxi secada al horno/ Color RAL5015
- Garras: Fundición nodular GGG-40 con recubrimiento anticorrosión
- Junta: Fabricada en EPDM
- Tuerca: Acero con revestimiento dacral anticorrosión
- Tornillo: Acero con revestimiento dacral anticorrosión

CÓDIGO	DN	Ø EXT. TUBERIA	A	B	PESO (kg)
AFBB063	50	63	93	165	2,8
AFBB075	60-65	75	94	185	3,2
AFBB090	80	90	94	200	4,0
AFBB110	100	110	107	220	5,1
AFBB125	125	125	114	250	6,4
AFBB160	150	160	128	285	9,0
AFBB200	200	200	135	285	12,8
AFBB250	250	250	181	405	22,8
AFBB315	300	315	198	460	28,7

Medidas en milímetros

Pradinsa puede no aceptar responsabilidades por posibles errores en catálogos.
Pradinsa se reserva el derecho a alterar los productos sin previo aviso.