

FILTROS CARTUCHO FP3

Carcasa porta cartucho 3 piezas para cartuchos de 5", 9 3/4" ó 20", para aplicaciones domésticas.

Código	Modelo	Conexión	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304501	Carcasa FP3I/5-1/2" Transparente	1/2" H	5"	6,0 m³/h	C	24
304502	Carcasa FP3I/5-3/4" Transparente	3/4" H	5"	6,0 m³/h	C	24
304503	Carcasa FP3I/5-1" Transparente	1" H	5"	6,0 m³/h	C	24

Código	Modelo	Conexión	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304510	Carcasa FP3-1/4" Transparente	1/4" H	9 3/4"	2,0 m³/h	C	12
304504	Carcasa FP3I-1/2" Transparente	1/2" H	9 3/4"	6,0 m³/h	C	12
304505	Carcasa FP3I-3/4" Transparente	3/4" H	9 3/4"	6,0 m³/h	C	12
304506	Carcasa FP3I-1" Transparente	1" H	9 3/4"	6,0 m³/h	C	12
304533	Carcasa FP3I-1" Opaco	1" H	9 3/4"	6,0 m³/h	C	12

Código	Modelo	Conexión	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304507	Carcasa FP3I / 20-1/2" Transparente	1/2" H	20"	6,0 m³/h	C	1
304508	Carcasa FP3I / 20-3/4" Transparente	3/4" H	20"	6,0 m³/h	C	1
304509	Carcasa FP3I / 20-1" Transparente	1" H	20"	6,0 m³/h	C	1
304536	Carcasa FP3I / 20-1" Opaco	1" H	20"	6,0 m³/h	C	1




- Cabezal y tuerca en polipropileno reforzado color azul.
- Vaso transparente en SAN ó opaco en PP reforzado color blanco.
- Conexiones roscadas reforzadas con insertos de latón.
- Válvula de purga manual.
- Presión máxima de trabajo 8 bar.
- Presión de rotura 35 bar.
- Temperatura de trabajo 0°C a 50°C.
- Posibilidad de sujeción mural mediante soporte plástico suministrado como accesorio Cód.304673.
- Suministrado sin cartucho.

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D
304501	190	122	33	44
304502				
304503				

Código	A	B	C	D
304510	312	122	33	44
304504				
304505				
304506				
304533				

Código	A	B	C	D
304507	570	122	33	44
304508				
304509				
304536				



Índice sección