

FILTROS CINTROPUR

Filtro para agua con prefiltración centrífuga para aplicaciones domésticas e industriales.

Código	Modelo	Conexión	Q. Máx.
304753	Filtro Cintropur NW25 ¾"	¾" M	5,5 m³/h
304754	Filtro Cintropur NW25 1"	1" M	5,5 m³/h
304755	Filtro Cintropur NW32 1¼"	1¼" M	6,5 m³/h
304762	Filtro Cintropur NW500 2"	2" M	18 m³/h
304763	Filtro Cintropur NW650 2½"	DN65	25 m³/h
304764	Filtro Cintropur NW800 3"	DN80	32 m³/h

- Sistema de prefiltración ciclónica gracias a la hélice interior que crea una acción centrífuga al paso del agua mejorando la separación de los sólidos más gruesos, obteniendo una eficacia de filtración mayor.
- Cabezal construido en polipropileno reforzado color negro.
- Vaso transparente en SAN con purga para el vaciado manual.
- El modelo NW500 se suministran con rácores roscados macho desmontables. Los modelos NW650 y NW800, se suministran con bridas locas de conexión DN.

- Los modelos NW500 y superiores se suministran con 2 manómetros de glicerina y válvula de purga manual.
- Presión de servicio 10 bar.
- Temperatura de trabajo 0°C a 50°C.
- Presión máxima de trabajo 16 bar.
- Suministrado de origen con una malla 25µm.

Dimensiones (mm)

Código	A	B
304753	390	270
304754		
304755	575	363
304762		
304763	710	304
304764		313

