

CARTUCHOS FILTRANTES

CARTUCHOS FILTRANTES MALLA LAVABLE RLA.

Código	Modelo	Filtración	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304801	Cartucho malla lavable AQUA KID	80 µm	5" KID	1,0 m³/h	C	12
304802	Cartucho malla lavable RLA-5"	80 µm	5"	1,5 m³/h	C	12
304803	Cartucho malla lavable RLA (FP y OT 1")	80 µm	9 ¾"	3,5 m³/h	C	70
304804	Cartucho malla lavable RLA-OT (OT 1½"-2")	80 µm	9 ¾"	12,0 m³/h	C	70
304805	Cartucho malla lavable RLA-20"	80 µm	20"	6,0 m³/h	C	35

- Malla filtrante de poliamida.
- Estructura soporte en polipropileno.
- Cartuchos OT, aptos para carcasas OT Ø 1½" y 2".
- Lavables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 60°C.



CARTUCHOS FILTRANTES MALLA LAVABLE INOXIDABLE AC.

Código	Modelo	Filtración	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304807	Cartucho malla inoxidable AC	80 µm	9 ¾"	4,5 m³/h	C	1
304808	Cartucho malla inoxidable AC-OT 1 ½" -2"	80 µm	9 ¾"	6,0 m³/h	C	1

- Malla filtrante y estructura soporte en acero inoxidable AISI-304.
- Cartuchos OT, aptos para carcasas OT Ø 1½" y 2".
- Lavables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 80°C.



CARTUCHOS FILTRANTES HILO POLIPROPILENO BOBINADO FA.

Código	Modelo	Filtración	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304815	Cartucho bobinado FA-20/KID	20 µm	5" KID	0,2 m³/h	C	12
304816	Cartucho bobinado FA-5/5"	5 µm	5"	0,2 m³/h	C	12
304817	Cartucho bobinado FA-20/5"	20 µm	5"	0,3 m³/h	C	12

Código	Modelo	Filtración	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304818	Cartucho bobinado FA-1	1 µm	9 ¾"	0,2 m³/h	C	144
304819	Cartucho bobinado FA-5	5 µm	9 ¾"	0,6 m³/h	C	144
304820	Cartucho bobinado FA-10	10 µm	9 ¾"	1,1 m³/h	C	144
304821	Cartucho bobinado FA-20	20 µm	9 ¾"	1,7 m³/h	C	144
304822	Cartucho bobinado FA-OT-20	20 µm	9 ¾"	2,5 m³/h	C	144
304823	Cartucho bobinado FA-50	50 µm	9 ¾"	1,9 m³/h	C	144
304824	Cartucho bobinado FA-100	100 µm	9 ¾"	2,0 m³/h	C	144

Código	Modelo	Filtración	Vaso	Q.Máx.	Cat.	Emb.
304825	Cartucho bobinado FA-1/20"	1 µm	20"	0,4 m³/h	C	36
304826	Cartucho bobinado FA-5/20"	5 µm	20"	1,2 m³/h	C	36
304827	Cartucho bobinado FA-10/20"	10 µm	20"	2,2 m³/h	C	36
304828	Cartucho bobinado FA-20/20"	20 µm	20"	3,4 m³/h	C	36
304829	Cartucho bobinado FA-50/20"	50 µm	20"	3,8 m³/h	C	36
304830	Cartucho bobinado FA-100/20"	100 µm	20"	4,0 m³/h	C	36

- Construidos en polipropileno bobinado certificado FDA.
- Amplia compatibilidad química.
- Eficacia filtración >85%.
- Desechables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 90°C.

