

SERIE AMR - PLUS

Acumuladores hidroneumáticos para grupos de presión (impulsión)

- Membrana recambiable (agua potable)
- Conexión roscada de agua en latón
- Tapa superior y manguito de 1" con recubrimiento especial contra la corrosión
- Temperatura: - 10° C + 100° C
- Precarga: 3 bar Nitrógeno
- Recubrimiento externo de pintura en polvo, especial para intemperie (color azul - RAL 5012)

GARANTIA
5
AÑOS

Modelos verticales 10 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones		R Conexión agua	Euros (€)
					Ø D (mm)	H (mm)		
16	01080115	80 AMR-PLUS	80	10	485	690	1 1/2"	
33	01100115	100 AMR-PLUS	100	10	485	805	1 1/2"	
38	03150031	150 AMR-PLUS	150	10	485	1155	1 1/2"	
49	03220031	220 AMR-PLUS	200	10	485	1400	1 1/2"	
60	03350031	350 AMR-PLUS	300	10	485	1965	1 1/2"	
90	03500031	500 AMR-PLUS	500	10	600	2065	1 1/2"	
158	03700031	700 AMR-PLUS	700	10	700	2145	1 1/2"	
224	03900311	900 AMR-PLUS	900	10	800	2155	1 1/2"	