Electrobombas de
Aguas Residuales Sumergibles

Multicanal

Aplicaciones

Electrobombas con impulsor cerrado tipo Multicanal de muy alto rendimiento, que mantiene pasos libres aceptables, especialmente recomendables para bombeo de aguas residuales fecales, municipales e industriales, tratamiento de aguas, técnicas de depuración de aguas residuales, etc.

De serie la electrobomba se suministra con motor trifásico asíncrono a 400 V 50 Hz. Otras tensiones y frecuencias bajo consulta.

Tipo de instalación

1A: Cámara húmeda
2B: Transportable
3C: Cámara seca (bajo demanda)

Tablas de selección

2850 RPM

Tipo	Motor P2		DN	Paso	Peso	m³/h	0	10	20	30	50	70	100	150	200	250	300	350
	KW	HP	mm	mm	Kg	Q												
ARS 65-12C/3,5	2,3	3,5	DN65	30	58	m.c.a.	14,4			13,3	12,4	9,9	6,4					
ARS 65-12C/4	3,1	4	DN65	30	58		17,4			16,2	15,2	12,7	9,3					
ARS 80-14C/7,5	4,4	7,5	DN80	30	77		21,2			20,7	20	18	15	8,7				
ARS 80-14C/8	5,6	8	DN80	30	77		24,4			24,1	23,5	21,6	18,5	11,9				
ARS 80B-15 2U/5,5	4	5,5	DN80	40	94		24,8	27	21,7	20,4	17,9	15,3	11,3					
ARS 80B-15 2U/7,5	5,5	7,5	DN80	40	94		28,4	30,3	25,7	24,4	21,8	19,3	15,3					
ARS 80-16C/10	7	10	DN80	30	150		31,2	30,6	30,1	29,7	28,5	25,6	21,9	14,6				
ARS 100-19C/16	9,8	16	DN100	40	200		34,7			33,6	32,9	31,1	28,8	24,5	16,5			
ARS 100-19C/17,5	12,5	17,5	DN100	40	200		39,1			37,8	37,1	35,2	33	28,9	18,7	8,5		
ARS 100-19C/20	15,2	20	DN100	40	200		43,3			42,1	41,3	39,5	37,4	33,7	24,6	15,5		
ARS 100-19C/21	15,7	21	DN100	40	200		47,8			46,5	45,7	43,9	41,8					
ARS 100B-20 2U/10	7,5	10	DN100	42	178		32,4	31,4	30,4	29,2	26,6	23,8	18,9	22,5				
ARS 100B-20 2U/15	11	15	DN100	42	178		39	38	37	35,8	33,4	30,6	26,2	16,5				
ARS 100B-20 2U/20	15	20	DN100	42	178		43,8	42,8	41,8	40,7	38,3	35,6	31,4	22,5	10,8			
ARS 100-20C/26	19	26	DN100	40	340		48	47,7	47,5	47,2	46,6	45	42,9	38,8	29,1	16,2		
ARS 150-21C/60	42	60	DN150	50	495		49,3	49,1	48,9	48,7	48,4	47,6	46,6	44,8	41	36,2		
ARS 100-23C/5,5	4	5,5	DN100	80	110		13,3	12,9	12,7	12,4	12	11	10	8,3	5,3	1,9		