

Grupos de presión domésticos "HH"
(alimentación monofásica)

RODETE INOX.



H-81M

Aplicaciones

Para abastecimientos domésticos, industriales, agrícolas, riegos por goteo, etc.

Para agua limpia, sin aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Temperatura máxima del líquido: 50°C.

Presión máxima de servicio: 12 bar.

Construcción

Bomba H con las siguientes opciones:

Calderín 24 litros esférico con presostato.

Calderín 50 litros horizontal con presostato.

Flumatic sin calderín.

Variache con calderín de 24 litros.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Condensador		In A 230V	l/min m ³ /h	15	30	40	50	75	90	120	150
	KW	HP	μF	V										
H-81M	0,6	0,8	16	450	3,6	m.c.a.	0,9	1,8	2,4	3	4,5	5,4	7,2	9
H-101M	0,75	1	16	450	4,65		39	36	32	28	15	4		
H-121M	0,9	1,2	25	450	5,85		52	48	44	40	23	10		
H-150M	1,1	1,5	30	450	8,8		64,5	60	55	47	28	10		
H-200M	1,5	2	40	450	10,7		56,2	55	53	48	46	42	32	20
H-200T	1,5	2			6,6		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7
							68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7