



Xilo

Radiador Toallero en Acero

XILO es un referente para los toalleros de diseño. La simplicidad de su línea contrasta con su estética robusta. Es la combinación perfecta de diseño y potencia.

Características:

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø 30 mm.
- Tubos horizontales de sección ovalada 50 x 10 mm.
- Profundidad: 38 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye:

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared.



Modello	Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	kcal/h dt=50°C	Watt dt=50°C	Esp.n.	funz. misto Watt
792 11 tubos - 1 espacio	XOP045 01	792	456	406	6.70	2.70	377.0	324	1.200	400
792 11 tubos - 1 espacio	XOP050 01	792	506	456	7.30	2.80	412.0	354	1.199	400
792 11 tubos - 1 espacio	XOP055 01	792	556	506	7.80	3.00	447.0	385	1.198	400
792 11 tubos - 1 espacio	XOP060 01	792	606	556	8.30	3.20	483.0	415	1.197	400
792 11 tubos - 1 espacio	XOP075 01	792	756	706	10.30	3.80	588.0	506	1.195	400
1156 - 16 tubos - 3 espacios	XOP045 01	1156	456	406	9.70	3.90	507.0	436	1.180	400
1156 - 16 tubos - 3 espacios	XOP050 01	1156	506	456	10.50	4.10	558.0	479	1.178	400
1156 - 16 tubos - 3 espacios	XOP055 01	1156	556	506	11.30	4.40	608.0	522	1.177	400
1156 - 16 tubos - 3 espacios	XOP060 01	1156	606	556	12.10	4.70	658.0	566	1.175	700
1156 - 16 tubos - 3 espacios	XOP075 01	1156	756	706	14.50	5.50	808.0	695	1.170	700
1520 - 21 tubos - 4 espacios	XOP045 01	1520	456	406	12.80	5.10	654.0	562	1.214	700
1520 - 21 tubos - 4 espacios	XOP050 01	1520	506	456	13.80	5.40	718.0	618	1.205	700
1520 - 21 tubos - 4 espacios	XOP055 01	1520	556	506	14.90	5.80	783.0	674	1.195	700
1520 - 21 tubos - 4 espacios	XOP06001	1520	606	556	15.90	6.20	848.0	729	1.186	700
1520 - 21 tubos - 4 espacios	XOP075 01	1520	756	706	19.10	7.30	1043.0	897	1.157	1000
1744 - 25 tubos - 4 espacios	XOP045 01	1744	456	406	15.10	6.00	766.0	658	1.185	700
1744 - 25 tubos - 4 espacios	XOP050 01	1744	506	456	16.30	6.40	839.0	722	1.182	700
1744 - 25 tubos - 4 espacios	XOP055 01	1744	556	506	17.60	6.80	912.0	785	1.179	700
1744 - 25 tubos - 4 espacios	XOP060 01	1744	606	556	18.80	7.30	986.0	848	1.176	1000
1744 - 25 tubos - 4 espacios	XOP075 01	1744	756	706	22.60	8.60	1206.0	1037	1.167	1000

Para dt diferentes de 50°C, consultar www.irsap.com, o bien utilizar la fórmula: $Q=Q_n (dt / 50)^n$
01 = código color blanco estándar