


## Cisterna empotrada

030640099



### Schell cisterna Montus C 80 n para obra de fábrica DN 15 R 1/2".

Para montaje con todos los escudos pulsadores Linear II, Linear Round y Schell AI. Con sistema de ahorro extra: el llenado no empieza hasta que la válvula de descarga se haya cerrado.

#### Consta de:

- Cisterna empotrada para obra de fábrica de 80 mm, accionamiento frontal, con mecanismos supersilenciosos de descarga y llenado, con llave de regulación Schell, grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.
- Racor de conexión R 1/2" AG, premontado por encima.
- Tubo de descarga Ø 45, con tapón.
- Malla para facilitar su instalación.

#### Características técnicas:

- Caudal:
  - Volumen de descarga: regulación de fábrica 6 y 3 l.
  - Volumen descarga total: rango de regulación 4 / 7 l, (posibilidad de 5l).
  - Volumen descarga económica: rango de regulación 3 / 3 l.

**Profundidad de empotramiento:** Mínimo 80 mm.

**Supersilencioso:** Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.

**Homologación:** KIWA, SABS, SAI, WRAS.

**Conexión:** DN 15 R 1/2".

**Peso:** 3,609 Kg.

*Nota: Para conexión inodoro a suelo solicitar la Ref. 209602501 ó 209602504.*

209602501



Tubo de conexión plástico blanco, goma y embellecedor (Ø 130 mm)  
Longitud 250 mm.  
Conectores: Ø 45 - 44 mm.

209602504

Ídem pero acabado cromo brillo.