

Racores de fundición maleable para tubos de plástico TKT

Manguito té, tres bocas iguales

Para tubos de PE:

Para tubos de PE: PE80, PE100, PEX según DVGW hoja de trabajo GW 355 A2/A3 DIN 8074/75 y DIN 16893



- Para conducciones de: Agua
- Temperatura: Agua fría
- Presión de trabajo: 10 bar
- Ensayo de pruebas: Ceis informe LMP-0363/07

Tolerancia
[mm]

Código
artículo

19.7–21.8	17.195.10.01
24.6–27.3	17.195.10.02
31.4–34.2	17.195.10.03
40.0–42.9	17.195.10.04
47.9–51.5	17.195.10.05
59.7–63.6	17.195.10.06

Características:

DN	Tolerancia del tubo [mm]	Tubo PE Ø exterior del tubo [mm]	Peso [g]	Longitud -A [mm]	Medidas entre vértices -e [mm]	Margen de introducción		
						min. [mm]	max. [mm]	max. 2 [mm]
15	19.7–21.8	20x1.9	431	75	42	22	35	30
20	24.6–27.3	25x2.3	548	83	48	22	40	30
25	31.4–34.2	32x2.9	725	92	56	24	40	35
32	40.0–42.9	40x3.7	1205	106	67	27	45	40
40	47.9–51.5	50x4.6	1178	110	72	25	40	35
50	59.7–63.6	63x5.8	2370	152	92	28	65	50