

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 800 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado



Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero acabado satinado.
- Disponible también en acabado negro (NOFER 15054.80.N), pintura epoxy-polyester color blanco (NOFER 15054.80.F), brillo (NOFER 15054.80.B) y blanco (NOFER 15054.80.W).
- Tornillería incluida.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
Longitud entre centros de apoyo: 800 mm.
Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: satinado
Diámetro barra: Ø32 mm
Espesor: 1,5 mm
Longitud entre ejes centros de apoyo: 800 mm
Separación de la pared: 38 mm
Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra a suelo

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



PRODUCTOS
RELACIONADOS



15054.80.B



15054.80.F



15054.80.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.