

DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIES ESPECIAL PISCINAS



 Detergente ácido para la limpieza del vaso de piscina y el interior de los filtros de material plástico. Elimina las incrustaciones calcáreas, oxidaciones férricas, algas y restos orgánicos acumulados en los filtros de sílex o arena y sobre las paredes, suelos y duchas de piscinas.

 La utilización del producto de limpieza específico en el mantenimiento profesional de piscinas facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

 Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Campos de empleo

Producto profesional para la limpieza de piscinas, elimina las incrustaciones calcáreas, óxidos, y otros restos en los vasos de piscina, filtros o duchas. Su elevada concentración e eficacia reduce tiempos de trabajo.

Forma de uso

El producto se puede utilizar puro o diluido al 50 % en agua para suciedades moderadas. Limpieza del vaso de piscina: Aplicar y dejar actuar durante unos minutos, restregar con un cepillo preferiblemente de cerdas cortas y finas, enjuagando abundantemente con agua a presión para finalizar. Este producto es aplicable para piscinas acabadas con azulejos o bien con pintura especial para piscinas. No es recomendable para acabadas con pintura de cemento.

Limpieza de filtros de plástico con carga filtrante de sílex o arena: Vaciar el filtro, cubrir la carga filtrante con el producto, dejar actuar 30 minutos, cerrar el filtro y realizar un lavado intenso.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. No usar sobre suelos de mármol, terrazo o superficies susceptibles de ser atacadas por

Propiedades

Líquido de carácter ácido que disuelve todo tipo de incrustaciones producidas por la cal, así como las de óxidos metálicos. DESINCRUST P es un producto muy concentrado, de rápida actuación, que deja las superficies limpias en muy corto espacio de tiempo.

Es un líquido extremadamente energético con la cal y las algas, pese a lo cual no ataca las gomas, superficies plásticas, ni los metales con la excepción del aluminio. Contiene agentes humectantes que favorecen la penetración en todos los rincones con un control de espuma adecuado en proceso de limpieza por recirculación.

Características

Aspecto físico: Líquido amarillo
Densidad: 1,1 gr/cc. aprox.
pH (tal cual): 1

Composición: Mezcla compleja de ácidos y humectantes.

Precauciones

PELIGRO. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Notas

Restringido a usos profesionales.
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales.

DISARP, S.A.

Nuevo acceso playa Daimús, 22
46710 - Daimús (Valencia)
Tel: 962819484 - Fax: 962819641
www.disarp.com - blogdisarp.com

EMPRESA CERTIFICADA POR BUREAU
VERITAS CERTIFICATION EN LAS NORMAS
ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

Fecha Impresión: 28/04/2023
Fecha revisión: 07/07/2021