



-  **8014** 4 ZONAS
-  **8016** 6 ZONAS

COMETA

Pantalla de cristal líquido de gran tamaño para mayor facilidad de lectura de los datos. Sistema de programación con tres teclas. Tiempos de riego de un minuto a cuatro horas para cada línea. Botón start-time de inicio del riego. Dos programas diarios con 4 - 6 inicios por día (distribución de los dos inicios en los dos programas). Programación semanal (de uno a 15 días). Water budget para variar el tiempo programado del 25% al 200%. Manual start-time con tiempo de riego definible a voluntad. Programa test para verificar el funcionamiento correcto de cada línea. Programación semiautomática para inicio de programa predefinido. Tecla Rain-Stop para suspender los programas en caso de lluvia (stand-by activable libremente). Definición del calendario con días pares e impares, y año bisiesto. General water budget para modificar los porcentajes ya programados. Dispositivo de seguridad para la apertura de las válvulas, con retardo de cinco segundos. Mando de la bomba. Pila alcalina de reserva de 9 V. Transformador externo incluido. Conforme a las normativas CE.

PAQ.	CANT.	DIMENS.	m ³ VOL.	kgs	CANT. 
	1	24-26-8	0,005	1,55	108
	1	24-26-8	0,005	1,55	108