

2950: Bomba Desenlodadora / Bomba Desincrustadora

LAS VENTAJAS

Bomba desenlodadora: 3 funciones en 1:

- Dispersión y eliminación de lodos en los radiadores o suelos radiantes.
- Eliminación de algas, fuente de malos olores y tapones presentes en los suelos radiantes.
- Desincrustado de las calderas con cuerpo de calefacción únicamente de cobre o de acero.

Bomba desincrustadora: compacta y eficaz para desincrustado de las calderas con cuerpo de calefacción únicamente de cobre o de acero.

DESCRIPCION

Recipiente plástico antichoques translúcido para **visualizar el nivel del líquido**.

Inversor del flujo manual (ref. 295020 : eléctrico - ref. 295000 : mecánico) para atacar los depósitos en los 2 sentidos: acción más rápida y más eficaz.

Motor protegido IP54 para una duración máxima de vida.

Empuñadura robusta y práctica para el transporte.

Temperatura máxima de utilización: 50°C.

El añadido de aditivos Virax es indispensable para optimizar la acción de la bomba desenlodadora y de la bomba desincrustadora. Estos aditivos son específicos en función de la limpieza a efectuar. Su objetivo: restablecer una circulación correcta en la instalación para una mejor eficacia.

Accesorio disponible para la bomba desenlodadora únicamente: alargador de 20 m de tubo transparente (ref. 295022) para conectar con el suministro de agua, el desagüe ...



Designación	Caudal bomba l/min	Potencia motor kW	Capacidad depósito L	Altura de elevación m	Utilización	kg	REF
Bomba desenlodadora	30	0,330	24	15	Caldera / Radiador / Piso calefactor	12,000	295020
Bomba desincrustadora	20	0,130	15	10	Caldera	8,700	295000

LIVRÉ AVEC

2 tubos transparentes de 2 m de largo y 1 juego de 8 racores incluidos para adaptarse a todas las configuraciones.

CONSEJOS

La utilización de un neutralizante es indispensable para terminar un desincrustado, para preservar la caldera, la bomba de desincrustar y el medioambiente.