



5215 : Soplete de butano/propano XB III

LAS VENTAJAS

Utilizable hasta temperaturas muy bajas (unos -15°).

Autonomía: unos 90 minutos.

Posición invertida inmediata.

DESCRIPCION

Ligero y poco voluminoso. Encendido Piezo.

Este cartucho contiene un 40% de propano y un 60% de butano.

Permite trabajar hasta temperaturas muy bajas (alrededor de - 15°C) y brinda un mejor rendimiento que un cartucho clásico (30% propano - 70% butano).

Gracias a su válvula de seguridad, el cartucho puede montarse o desmontarse sin pérdida de gas.

Conexión de 7/16 "(UE)

Utilizable inmediatamente en todas las posiciones, para realizar soldaduras blandas y soldaduras fuertes (Ø 14 mm), curvar y retractar el plástico, recocer los tubos, aflojar las tuercas oxidadas, y descongelar las canalizaciones.

Capacidad:

Soldadura blanda: Ø 54 mm.

Soldadura fuerte (40% - Ag): Ø 14 mm.



Designación

Tipo de encendido

Capacidad gas

Autonomía

kg

REF

Soplete + Cartucho	Piezo	210g - 380ml	1h30	0,610	521560
Soplete solo	Piezo	-	-	0,190	521562
Cartucho	-	210g - 380ml	1h30	0,360	521516